

# Actidata actiDisk RDX Internal SATA – Laufwerk

## Produktinformationen

Shop-Navcode S7165642  
Hersteller Actidata



## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
Pohlmann und Siegfried Göpfert  
Handelsregister Nr.: HRB 431656  
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
Shop: <http://b2b.sotec.net>

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7165642
Hersteller	Actidata
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiDisk RDX Internal SATA – RDX-Laufwerk – Serial ATA
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 17.2 cm x 4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	RDX – 13.3 cm ( 5.25" )
Medientyp	RDX – 6.4 cm ( 2.5" )
Datenübertragungsrate	45 MBps (extern)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5
Allgemein	
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Serial ATA
Breite	14.6 cm
Tiefe	17.2 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	
Typ	RDX – 13.3 cm ( 5.25" )
Medientyp	RDX – 6.4 cm ( 2.5" )
Datenübertragungsrate	45 MBps (extern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 ms
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Serial ATA-150
Kompatible Einschübe	1 x von vorne zugänglich – 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes	
Einbegriffene Mediaanzahl	1
MTBF	550,000 Stunde(n)

# Actidata actiDisk RDX Internal SATA – Laufwerk

## Produktinformationen

Shop-Navcode S7165642  
Hersteller Actidata

Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, CSA C22.2 No. 60950-00, FCC CFR47 Part 15 B
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
Pohlmann und Siegfried Göpfert  
Handelsregister Nr.: HRB 431656  
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
Shop: <http://b2b.sotec.net>