

# Actidata actiDisk RDX Internal USB – Laufwerk

## Produktinformationen

Shop-Navcode S7165643  
Hersteller Actidata



## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
Pohlmann und Siegfried Göpfert  
Handelsregister Nr.: HRB 431656  
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
Shop: <http://b2b.sotec.net>

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7165643
Hersteller	Actidata
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiDisk RDX Internal USB – RDX-Laufwerk – Hi-Speed USB
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 17.2 cm x 4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	RDX – 13.3 cm ( 5.25" )
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3
Allgemein	
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Breite	14.6 cm
Tiefe	17.2 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	
Typ	RDX – 13.3 cm ( 5.25" )
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 ms
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Kompatible Einschübe	1 x von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25" )
Verschiedenes	
MTBF	550,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15 B

# Actidata actiDisk RDX Internal USB – Laufwerk

## Produktinformationen

Shop-Navcode S7165643  
Hersteller Actidata

### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3
-------------------------------	--

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
Pohlmann und Siegfried Göpfert  
Handelsregister Nr.: HRB 431656  
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
Shop: <http://b2b.sotec.net>