

D-Link xStack Storage Area Network Array

Produktinformationen

Shop-Navcode S6181575
 Hersteller D-Link Systems



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6181575
Hersteller	D-Link Systems
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	D-Link xStack Storage Area Network Array DSN-1100-10 – Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Schnittstelle	Gigabit Ethernet, iSCSI
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	5 (Max)
Unterstützte Laufwerke	Serial ATA-300
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.7 cm x 27.3 cm x 25.9 cm
Gewicht	4 kg
Massenspeicher-Controller	RAID (Serial ATA-300) – RAID 0, 1, 5, 10
Festplatte	0 Hot-Swap
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatten-Array
Breite	16.7 cm
Tiefe	27.3 cm
Höhe	25.9 cm
Gewicht	4 kg
Gehäuse	
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	5
Unterstützte Laufwerke	Serial ATA-300
Massenspeicher	
Externe Schnittstelle für HDD-Array	Gigabit Ethernet, iSCSI
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID – integriert
Controller-Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Datenübertragungsrate	300 MBps
Cache-/Puffergröße (Max.)	256 MB (installiert) / 1 GB (Max)
Unterstützte Geräte	Festplatten Array (RAID)
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Festplatte	
Typ	Hot-Swap – Plug-in-Modul
Kapazität	0
Erweiterung / Konnektivität	

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>

D-Link xStack Storage Area Network Array DSN-1100-10 – Festplatten-Array

Produktinformationen

Shop-Navcode S6181575
Hersteller D-Link Systems

Erweiterungseinschübe	5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap – 8.9 cm x 1/3H (3.5 " x 1/3H)
Schnittstellen	4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI Class A ITE, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, C-Tick Class A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	1 x Stromversorgung – intern
Max. unterstützte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	200 Watt
Herstellergarantie	
Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 90%

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>