

# Canon CanoScan LiDE 210 – Flachbettscanner

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8425426  
Hersteller Canon



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8425426
Hersteller	Canon
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon CanoScan LiDE 210 – Flachbettscanner
Gerätetyp	Flachbettscanner – Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	A4 (210 x 297 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 36.5 cm x 3.9 cm
Gewicht	1.6 kg
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64000 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	4800 dpi x 4800 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi x 19200 dpi
Scangeschwindigkeit	10 Sek. / Seite
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Allgemein	
Typ	Flachbettscanner – Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	A4 (210 x 297 mm)
Breite	25 cm
Tiefe	36.5 cm
Höhe	3.9 cm
Gewicht	1.6 kg
Scanner	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64000 Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	4800 dpi x 4800 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi x 19200 dpi
Scan-Elementtyp	Contact Image Sensor

## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
Pohlmann und Siegfried Göpfert  
Handelsregister Nr.: HRB 431656  
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
Shop: <http://b2b.sotec.net>

# Canon CanoScan LiDE 210 – Flachbettscanner

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8425426  
 Hersteller Canon

Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Scangeschwindigkeit	10 Sek. / Seite
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Kopie, E-Mail, AutoScan, Scan-to-PDF
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	10 Sek./Scan – Farbe – A4 – 300 dpi 2.2 ms/Zeile – Farbe – 300 dpi 33.2 ms/Zeile – Farbe – 4800 dpi 2.2 ms/Zeile – Graustufe – 300 dpi 11.1 ms/Zeile – Graustufe – 4800 dpi 2.2 ms/Zeile – Schwarz & Weiss – 300 dpi 11.1 ms/Zeile – Schwarz & Weiss – 4800 dpi
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss
<b>Medienhandhabung</b>	
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB
<b>Verschiedenes</b>	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
<b>Stromversorgung</b>	
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	2.5 Watt ( 1.4 Watt )
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	MP Navigator EX, ScanGear, Canon Solution Menu EX
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3
Peripheriegeräte / Schnittstellen	CD-ROM, XGA-Monitor
Details der Systemanforderungen	Windows 7 – 1 GHz – RAM 1 GB Windows 7 64-Bit-Edition – 1 GHz – RAM 2 GB Windows Vista – 1 GHz – RAM 512 MB Windows XP – 300 MHz – RAM 128 MB MacOS X 10.4.11 – PowerPC G3 – RAM 256 MB MacOS X 10.5 – PowerPC G4 – RAM 512 MB MacOS X 10.6 – Intel® x86 – RAM 1 GB
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 90%

## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert  
 Handelsregister Nr.: HRB 431656  
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
 Shop: <http://b2b.sotec.net>

