

Actidata actiLib AutoLoader 1U – Tape Autoloader

Produktinformationen

Shop-Navcode S8222416
Hersteller Actidata



SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8222416
Hersteller	Actidata
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiLib AutoLoader 1U – Tape Autoloader – LTO Ultrium – SAS
Gerätetyp	Tape Autoloader – LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 5
Art	Rack – einbaufähig – 1U
Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI
Gesamtspeicherkapazität	12 TB (nativ) / 24 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien – Kapazität	8
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 5
Hauptfunktionen	Barcodeleser, mit 1 Mailslot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 80.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	11.5 kg
Wechselplatte	1 x LTO Ultrium
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 5
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Tape Autoloader – LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 5
Art	Rack – einbaufähig – 1U
Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI
Gesamtspeicherkapazität	12 TB (nativ) / 24 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien – Kapazität	8
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 5
Hauptfunktionen	Barcodeleser, mit 1 Mailslot
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD
Breite	48.2 cm
Tiefe	80.9 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	11.5 kg
Wechselplatte	
Typ	1 x LTO Ultrium
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 5
Aufnahmestandard	Ultrium 5
Erweiterung / Konnektivität	

Actidata actiLib AutoLoader 1U – Tape Autoloader

Produktinformationen

Shop-Navcode S8222416
Hersteller Actidata

Schnittstellen	1 x Serial Attached SCSI 1 x Ethernet – RJ-45 1 x seriell 1 x USB – USB Typ A, 4-polig
Kompatible Einschübe	1 x intern – 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Inbegriffen
MSBF	500,000
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	80 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>