

Actidata actiDisk RDX Internal USB – Laufwerk

Produktinformationen

Shop-Navcode S9560602
 Hersteller Actidata



SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9560602
Hersteller	Actidata
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiDisk RDX Internal USB – RDX-Laufwerk – Hi-Speed USB
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 17.2 cm x 4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	RDX – 13.3 cm (5.25")
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 / XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Allgemein	
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Breite	14.6 cm
Tiefe	17.2 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	
Typ	RDX – 13.3 cm (5.25")
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 ms
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig
Kompatible Einschübe	1 x von vorne zugänglich – 13.3 cm (5.25")
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Datenkabel
MTBF	550,000 Stunde(n)

Actidata actiDisk RDX Internal USB – Laufwerk

Produktinformationen

Shop-Navcode S9560602
Hersteller Actidata

Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Symantec System Recovery
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 / XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>